TACENS

RADIX IV

500W /600W /700W

12 dB

14 dB

TACENS RADIX IV es la cuarta generación de una de las fuentes más vendidas en Europa en los últimos 4 años.
Esta nueva generación incluye todas las tecnologías de gama alta como PFC ACTIVO de alta calidad para una conversión de la energía extremadamente estable y eficiente que compensa todas las fluctuaciones de la red eléctrica, una altísima eficiencia de hasta un 85%, un ventilador inteligente de 139mm (500,600&700), todos los sistemas de seguridad electrónica, sistema antivibraciones TACENS, carcasa negra, cableado enmallado en negro (500,600&700)...
Esta nueva generación RADIX IV gracias a sus componentes de alta calidad, su muy alta eficiencia y sus ventiladores silenciosos alcanza unos niveles de bajo ruido sin precedentes de hasta 10Db (450).

- PFC activo (pf>0.99) de alta calidad para un sistema extremadamente estable y una eficiente conversión de energía que compensa todas las fluctuaciones energéticas de la línea eléctrica
- Ventilador ultra-silencioso de 139mm 12db (700w 14db) con pads anti-vibraciones y sistema inteligente TACENS de control ultra-silencioso de la velocidad
- Diseño eco con una eficiencia extrema hasta un 85% para ahorrar energía y aumentar su durabilidad
- Cables de alta calidad con enmallado negro
- Potente doble raíl +12v raíles para un rendimiento extremadamente estable y potente
- Todas las protecciones de seguridad electrónicas incluidas
- Sistema exclusivo anti-vibraciones total TACENS

Entrada AC	230V 5A 50-60Hz					
Salida DC	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
Intensidad Max. Salida	24A	15A	25A	20A	0.3A	2.5A
Watios. Max. Combinados	+3.3V+5V: 120W / POTENCIA MAX.: 500W					
Cables	- (20+4), 12v 4Pin, 4xHDD, 1FDD, 4xSATA , 1x PCI-E (6+2)Pin					
Entrada AC	115-240V 10A 50-60Hz					
Salida DC	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
Intensidad Max. Salida	24A	15A	30A	22A	0.3A	2.5A
Watios. Max. Combinados	+3.3V+5V: 130W / POTENCIA MAX.: 600W					
Cables	- (20+4), 12v 4Pin, 4xHDD, 1FDD, 4xSATA , 1x PCI-E (6+2)Pin					
Entrada AC	115-240V 10A 50-60Hz					
Salida DC	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
Intensidad Max. Salida	24A	20A	30A	30A	0.3A	2.5A
Watios. Max. Combinados	+3.3V+5V: 150W / POTENCIA MAX.: 700W					
Cables	(20+4), 12v 4Pin, 8xHDD, 1FDD, 4xSATA , 2x PCI-E (6+2)Pin					

Características & Especificaciones